# Ælement - EU



La versión Ælement EURO tiene un diseño minimalista y discreto del lector RFID que le da un aspecto único a la puerta. La cerradura está especialmente diseñada para adaptarse a las puertas Euro con perfil DIN 18250. Se puede combinar con una amplia gama de manillas de diseño.



## Características Principales

- Estructura plástica del lector de doble inyección.
- LED color dual (verde/rojo) para indicar autorización de acceso.
- Mechanical privacy option by a mechanical thumbturn. The user can activate the "do not disturb" function just by operating this thumbturn.
- Electronic privacy function option through button on the inside (for hotel industry). The user can activate the "do not disturb" function.
- Indicador acústico y señalización óptica para indicar privacidad.
- Posibilidad de habilitar/deshabilitar la señalización acústica.
- Compatible con la cerradura de embutir europea DIN 18250.
- Certificación EN1364-1 EI 60.
- Declaración de conformidad CE.
- Declaración de conformidad FCC/IC.


# Mortise Lock features

- Distancia entre ejes: 72 mm.
- · Cerradura con pestillo de acero.
- Cerradura automática de proyección de cerrojo.
- Diferentes acabados: acero inoxidable o dorado.
- Forma del frente: cuadrada o redonda.
- Diferentes entradas disponibles: 55 mm 65 mm.
- Cerradura de mano I / D no reversible.
- Desde el interior la manilla abre siempre la puerta (cerradura de embutir antipánico).
- Cumple con EN 12209.

## Características técnicas

- Grosor de puerta: Para puertas de 35 mm cv hasta 125 mm.
- Dimensiones lector: 67 mm x 45 mm x 17,5 mm.
- Dimensiones pack pilas (interior): 116 mm x 65 mm x 25,5mm.
- Bloque del mecanismo de manilla.
- Handle rotation: 30°.
- Para usarse con la cerradura de embutir SALTO LE7E37.
- Husillos cuadrados disponibles: división de 8 mm y división de 9 mm (se requieren husillos/cuadradillos SALTO).

# Dibujo técnico



## Acabados



#### Acabados del lector



# Plataformas tecnológicas



SALTO Space

SVN data-on-card

SVN-Flex

**BLUEnet Wireless** 

JustIN Mobile - Llave digital

SALLIS



# Tecnologías Wireless







# Certificaciones





IMDA









#### Credenciales



Tarjetas

NXP MIFARE®

HID®



Llaveros Fob NXP MIFARE®



Pulseras de silicona NXP MIFARE®



Llave digital
Bluetooth LE
NFC - Near Field Communication

## Descargo de responsabilidad:

Para una descripción completa de la gama de productos, la verificación de la disponibilidad y la viabilidad técnica del producto seleccionado y una oferta comercial, póngase en contacto con el distribuidor local autorizado de SALTO o con una oficina de SALTO.

SALTO Systems se reserva el derecho de modificar el producto y sus componentes.

La información técnica y las imágenes que se muestran en la página del producto SALTO Systems tienen un propósito meramente informativo y están diseñadas para informar sobre las principales características, opciones y especificaciones técnicas del producto. Por lo tanto, todas las imágenes, ilustraciones, formas, características, especificaciones, tamaños, datos, descripciones y colores que se muestran en la página de SALTO Systems se considerarán únicamente como indicaciones aproximadas y no vinculantes.

